


لیست قیمت پمپ سیرکولاتور کالمو

نسل جدید پمپ های سیرکولاتور کالمو سه سرعته قابل تنظیم و تک سرعته ثابت

تصویر کالا	قیمت (ریال)	مدل	مشخصات فنی	ویژگی های فنی
	20,400,000	WPSC 25-40/130	توان مصرفی (وات) : ۶۵/۵۰/۳۲ - حداکثر ارتفاع ۴ متر - حداکثر دبی ۲.۸ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۳۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ اینچ - سه سرعته ثابت قابل تنظیم	* اتصال لوله مکش و دهش به صورت رزوه و فلنچی
	21,800,000	WPSC 25-40/180	توان مصرفی (وات) : ۶۵/۵۰/۳۲ - حداکثر ارتفاع ۴ متر - حداکثر دبی ۲.۸ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۸۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ اینچ - سه سرعته ثابت قابل تنظیم	* بلبرینگ ساخته شده از جنس سرامیک (Ceramic)
	22,600,000	WPSC 25-60/130	توان مصرفی (وات) : ۱۰۰/۷۰/۵۵ - حداکثر ارتفاع ۶ متر - حداکثر دبی ۳ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۳۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ اینچ - سه سرعته ثابت قابل تنظیم	* بوش بلبرینگ ها ساخته شده از جنس سرامیک (Ceramic)
	23,800,000	WPSC 25-60/180	توان مصرفی (وات) : ۱۰۰/۷۰/۵۵ - حداکثر ارتفاع ۶ متر - حداکثر دبی ۳ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۸۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ اینچ - سه سرعته ثابت قابل تنظیم	* شفت (رتور) ساخته شده از جنس سرامیک (Ceramic)
	35,400,000	WPSC 25-80/180	توان مصرفی (وات) : ۲۴۵/۱۹۰/۱۳۵ - حداکثر ارتفاع ۸ متر - حداکثر دبی ۶ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۸۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ اینچ - سه سرعته ثابت قابل تنظیم	* پروانه ساخته شده از جنس پلی پروپیلن (PP)
	23,800,000	WPSC 32-40/180	توان مصرفی (وات) : ۶۵/۵۰/۳۲ - حداکثر ارتفاع ۴ متر - حداکثر دبی ۳.۲ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۸۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ ۱/۴ اینچ - سه سرعته ثابت قابل تنظیم	* شیلدکاور ساخته شده از جنس استنلس استیل ۳۰۴ کوتینگ شده
	24,700,000	WPSC 32-60/180	توان مصرفی (وات) : ۱۰۰/۷۰/۵۵ - حداکثر ارتفاع ۶ متر - حداکثر دبی ۳.۵ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۸۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ ۱/۴ اینچ - سه سرعته ثابت قابل تنظیم	* شیلد ساخته شده از جنس استنلس استیل ۳۰۴ کوتینگ شده
	38,200,000	WPSC 32-80/180	توان مصرفی (وات) : ۲۴۵/۱۹۰/۱۳۵ - حداکثر ارتفاع ۸ متر - حداکثر دبی ۸ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۸۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ ۱/۴ اینچ - سه سرعته ثابت قابل تنظیم	* اورینگ ها ساخته شده از جنس رابر (Rubber)
	41,800,000	WPFC 32-80/200	توان مصرفی (وات) : ۲۴۵/۱۹۰/۱۳۵ - حداکثر ارتفاع ۸ متر - حداکثر دبی ۸ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۲۰۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ ۱/۴ اینچ - سه سرعته ثابت قابل تنظیم	* بدنه پمپ ساخته شده از جنس چدن چگالی بالا (Cast iron)
	87,000,000	WPFC 40-60/250	توان مصرفی (وات) : ۵۰۰ - حداکثر ارتفاع ۸ متر - حداکثر دبی ۱۴ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۲۵۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ ۱/۲ اینچ - تک سرعته ثابت	* بدنه قسمت موتور پمپ ساخته شده از جنس آلومینیوم
	152,000,000	WPFC 40-120/250	توان مصرفی (وات) : ۷۰۰ - حداکثر ارتفاع ۱۲ متر - حداکثر دبی ۱۲ مترمکعب بر ساعت - طول موتور ۲۵۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ ۱/۲ اینچ - تک سرعت ثابت	

* محدود دمای سیال -۲۵ الی +۱۰۵ * جنس بدنه از چدن چگالی بالا به همراه لایه محافظ در برابر خوردگی (Anti Corrosive Coating) * پروانه ساخته شده از جنس استنلس استیل ۳۰۴ کوتینگ شده * شفت ساخته شده از جنس استنلس استیل ۳۰۴ کوتینگ شده * بدنه الکتروموتور ساخته شده از جنس آلومینیوم * بهره گیری از سیل مکانیکی بسیار مقاوم از جنس سرامیک ، کربن و ویتون	توان مصرفی (وات) : ۲۰۰ - حداکثر ارتفاع ۱۵ متر - حداکثر دبی ۵.۱ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۲۳۵ میلیمتر -ورودی و خروجی ۱ اینچ - تک سرعته ثابت	APSC 25 - 150	49,000,000	
	توان مصرفی (وات) : ۳۳۰ - حداکثر ارتفاع ۱۸ متر - حداکثر دبی ۶ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۲۳۵ میلیمتر -ورودی و خروجی ۱ اینچ - تک سرعته ثابت	APSC 25 - 180	53,500,000	
	توان مصرفی (وات) : ۵۵۰ - حداکثر ارتفاع ۲۲ متر - حداکثر دبی ۶.۹ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۲۶۸ میلیمتر -ورودی و خروجی ۱ اینچ - تک سرعته ثابت	APSC 25 - 220	62,000,000	
	توان مصرفی (وات) : ۷۵۰ - حداکثر ارتفاع ۲۵ متر - حداکثر دبی ۶.۹ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۲۶۸ میلیمتر -ورودی و خروجی ۱ اینچ - تک سرعته ثابت	APSC 25 - 250	64,000,000	

نسل جدید پمپ های سیرکولاتور دورمتغیر هوشمند کالمو - مجهز به برد الکترونیکی هوشمند (فول مدولار)

* بهره گیری از عملکرد شبانه: NIGHT MODE * بهره گیری از عملکرد اتوماتیک: AUTO FUNCTION * قابلیت نمایش توان مصرفی و سرعت های مختلف بر روی نمایشگر دیجیتال * قابلیت نمایش فشار های ثابت تناوبی بر روی نمایشگر دیجیتال * نمایش کدینگ ایراد یابی بر روی نمایشگر دیجیتال * دارای عملکرد هواگیری اتوماتیک * دارای آلارم رسوب در لوله کشی و تشخیص قفل شدن پروانه و توقف کامل پمپ به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به پمپ   * کاهش مصرف انرژی رده انرژی A * شاخص راندمان حدود ۰.۲۳ EEI * حداکثر دمای سیال ۲ الی ۱۱۰ درجه سانتی گراد * پروانه ساخته شده از جنس اکسید پلی فینیلن (PPO) * بهره گیری از موتور مغناطیس دائم تکفاز (بواسطه برد اینورتر) * کلاس عایقی H - درجه حفاظت IP 42 * صدای تولیدی کمتر از ۴۵ دسیبل * حداکثر فشار کارکرد ۱۰ بار * قابلیت کار مداوم	توان مصرفی (وات) : ۵ - ۴۵ (متغیر) - حداکثر ارتفاع ۶ متر - حداکثر دبی ۲.۵ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۳۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ اینچ - دور متغیر اتوماتیک (اینورتر دار)	WPSM 25-60/130	37,900,000	 ★ EEI ≤ 0.23
	توان مصرفی (وات) : ۵ - ۴۵ (متغیر) - حداکثر ارتفاع ۶ متر - حداکثر دبی ۳ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۸۰ میلیمتر - ورودی و خروجی 1 1/4 اینچ - دور متغیر اتوماتیک (اینورتر دار)	WPSM 32-60/180	39,500,000	
	توان مصرفی (وات) : ۵ - ۱۲۰ (متغیر) - حداکثر ارتفاع ۸ متر - حداکثر دبی ۸ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۸۰ میلیمتر - ورودی و خروجی ۱ اینچ - دور متغیر اتوماتیک (اینورتر دار)	WPSM 25-80/180	49,800,000	 ★ EEI ≤ 0.23
	توان مصرفی (وات) : ۵ - ۱۲۰ (متغیر) - حداکثر ارتفاع ۸ متر - حداکثر دبی ۸ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۸۰ میلیمتر - ورودی و خروجی 1 1/4 اینچ - دور متغیر اتوماتیک (اینورتر دار)	WPSM 32-80/180	53,500,000	
	توان مصرفی (وات) : ۱۰ - ۱۸۰ (متغیر) - حداکثر ارتفاع ۱۰ متر - حداکثر دبی ۱۰ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۸۰ میلیمتر - ورودی و خروجی 1 اینچ - دور متغیر اتوماتیک (اینورتر دار)	WPSM 25-100/180	57,800,000	
	توان مصرفی (وات) : ۱۰ - ۱۸۰ (متغیر) - حداکثر ارتفاع ۱۰ متر - حداکثر دبی ۱۰ مترمکعب بر ساعت طول موتور ۱۸۰ میلیمتر - ورودی و خروجی 1 1/4 اینچ - دور متغیر اتوماتیک (اینورتر دار)	WPSM 32-100/180	59,000,000	

